

# GUANTE NBR-FLEX NYLON NYTRILO

REF: 06300300

- Resistente a grasas e hidrocarburos
- Para trabajos de alta precisión

CE



EN 388



CE   
REF: 06300300





**Tallas: 9 - 10**

## Composición

Textil: 95% fibras de poliéster 5% hilos de caucho  
Revestimiento: Caucho Nitrilo

## Características

- Brindan excelente agarre en seco y húmedo
- Resistencia a las punciones, rasgaduras, abrasión, grasas, hidrocarburos y derivados
- Por su alta elasticidad y memoria brinda gran confort y adaptabilidad
- Fibra de Nylon para alto desempeño
- Puño elástico
- Sin costuras para mayor comodidad
- Diseño ideal para ocultar suciedad y manchas
- Proporcionan sensibilidad táctil
- Dorso ventilado

## Aplicaciones

Ideal para trabajos de alta precisión y destreza, especialmente en el sector metalmecánico, automotriz, petroquímico e industria en general con actividades como:

Procesos generales, procesos de ensamblado, embalaje e Inspección

## Cuidados

Lavar a mano, no usar secadora, no usar cloro, no planchar, asegúrese de que la parte interior de los guantes este seca antes de volver a usarlos

## Precauciones

- No utilizar para trabajos pesados de construcción
- Si este guante presenta algún corte, irregularidad o desgaste debe reemplazarse inmediatamente
- No deben exponerse directamente a productos químicos fuertes o corrosivos
- No exponer a altas temperaturas
- Guardar los guantes en su empaque original, no almacenar en lugares expuestos a la luz, humedad o calor
- Evitar contacto con el fuego