



# LINEA DE VIDA EP

## CERTIFICADA



Material alma (Interior):  
Poliámmida

Material funda:  
Poliéster

Ojo: cubre costura plástica  
guarda cabo metálico



## DESCRIPCIÓN

- Distancia máxima de caída libre permitida 1.8 mts, longitud de 10 mts a 600 mts, La elongación de la cuerda es del 12%, Capacidad máxima 140 Kg Incluyendo ropa, zapatos y cualquier otro material de trabajo.
- La vida útil de este equipo es de 5 años, desde la fecha de su primer uso o si no lo recuerda, desde la fecha de fabricación.
- Esta línea de vida está diseñada para soportar 2270 Kg (5000 Lbs) de tensión Esta línea de vida está diseñada bajo los lineamientos de la norma ANSI/ASSE Z359.15-2014

## RECOMENDACIONES

- La línea de Vida no debe ser usada por más de una (1) persona
- Evite el contacto con superficies abrasivas, bordes filosos, fuentes de calor y fuego.
- Este equipo debe ser inspeccionado al menos una vez cada año por un especialista o el fabricante.
- Si se ha sometido a una fuerza de Impacto debe ser puesta "Fuera de Servicio".
- Si la línea de Vida es modificada, alterada, se usa indebidamente o no se utiliza conforme las advertencias descritas no hay cobertura de la garantía.



Esta línea de vida está diseñada bajo los lineamientos de la norma ANSI/ASSE Z359.15-2014  
**Safety Requirements for Single Anchor Lifelines and Fall Arresters for Personal Fall Arrest Systems**